



Technische Spezifikationen

Typ	GP 30A
Hersteller	Biemmedue
Heizleistung (kW)	15,08-31,40
Anschlussdruck (bar)	0,4-1,5
Gebälseleistung (m³/h)	1100
Heizleistung (kcal/h)	11897-23865
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	64-138
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,09
Länge (mm)	511
Breite (mm)	277
Höhe (mm)	505
Gewicht (kg)	10,0 kg
Brennstoffverbrauch (kg/h)	1,02-2,13
Bemerkung 1	Grundzubehör: Druckregelventil mit Schlauchbruchsicherung + Dreifachanschluß
Bemerkung 2	Mindestens 3 Flaschen à 11 kg anschließen
Länge Transport (mm)	511
Breite Transport (mm)	277
Höhe Transport (mm)	505
Transportgewicht (kg)	11,0
Heizleistung max. (kW)	31,4
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	31,4
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	15

Art.-Nr. **HKLG03-GP30**

Pluspunkte

- + An Strom- und Gaflasche angeschlossen sind die mobilen Gas-Heizer schnell einsatzbereit
- + Die idealen Geräte für den Bauhandwerker: kompakt und in jeden PKW transportierbar
- + Ohne Wärmeverlust können die Gasheizgeräte zwischen 14 und 96 kW stufenlos betrieben werden
- + Für gleichzeitigen Anschluß an mehrere Gasflaschen sind Mehrfachanlagen verfügbar



Passendes Zubehör:

Druckregelventil

Mehrflaschenanlage / Dreifachanschluß f. Gasflasche
von GOK Regler u Armat.

Stromverteiler klein, 230 V, 3-fach

Alternative Produkte:

Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650
cbm/h von Biemmedue

Gas- Luftherhitzer GP 45 von Biemmedue

Öl- Luftherhitzer EC 55, 2.500 cbm/h von Biemmedue

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Wärmetauscher MHL50

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLG03-GP30>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

